

PVC verbindingsmof HWA mof-verjongd spie lijm 80mm - wit (4040308000)

(4040308000)



08712148119064



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319788
Fabrikantnummer	4040308000
EAN code	08712148119064
Merk	Wavin
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	RWA hulpstukken
Materiaal aansluiting 1	Polyvinylchloride (PVC)
Vorm	Recht
Nom. diameter aansluiting 1	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	80
Nom. diameter aansluiting 2	DN 80
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	100

Technische details

VdS keur	Nee
Lengte (mm)	94
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	PVC-U
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylchloride (PVC)
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	PVC-U

Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld
Model	1-delig
Bochthoek (°)	0
Bochtstraal (mm)	0
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	0
Aansluiting 1	Lijmmof
Wanddikte aansluiting 2 (mm)	0
Aansluiting 2	Verjongd spie/insteek eind
Met stootnok/-rand	Nee
Hoge treksterkte	Nee
Zeta-waarde	0
Lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Lengte aansluiting 2 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	0
Sleutelwijdte (mm)	0
Sleutelwijdte wartel (mm)	0
Min. mediumtemperatuur (continu) (°C)	1
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	60
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	0

Ringstijfheidsklasse	Overig
Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
ULC keur	Nee
UL-keur	Nee
Hoofdkleur fitting	Wit
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	1/60
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	0
Met thermische isolatie	Nee
Gastec QA	Nee
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wavin-pvc-verbindingsmof-hwa-mof-verjongd-spie-lijm-86>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze verbindingsmof gebruik je om bijvoorbeeld twee regenpijpen aan elkaar te maken. De ene zijde van de verbindingsmof is voorzien van een mof (inwendig lijm) waar een regenpijp of hulpstuk in gestoken kan worden. De andere kant is uitgevoerd in verjongd spie. Dit uiteinde past in een regenpijp van dezelfde diameter.

Belangrijk om de te lijmen delen vooraf zorgvuldig te reinigen met de juiste cleaner en vervolgens met een hoogwaardige geschikte PVC lijm te verlijmen. Tip: zie hiervoor onze "vaak samen gekocht".

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA