


LED plafonniere 9W 650lm 3000K-4000K zwart IP66 (40009062)

(40009062)



8720615508518



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319992
Fabrikantnummer	40009062
EAN code	8720615508518
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Rockdisc III
Lamptype	LED uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	270
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	50/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	74
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	9
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	650

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdelers	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	228000

Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	106000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	69000
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-25/50
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	72
Vermogensfactor	0.86
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Poedercoat
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	0.2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Lichtsterkte (cd)	190
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.2
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.949
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.927
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.891
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.051
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.073
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.109
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	107
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	213
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	40

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolunia-led-plafonniere-9w-650lm-3000k-4000k-zwart-ip>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De opbouwarmaturen van de Prolunia Rockdisc III-serie zijn ontworpen om te voldoen aan de verlichtingsbehoeften in buitenruimtes van zowel utiliteits- als woningbouw. Deze armaturen zijn zowel spuitwaterdicht als slagvast, waardoor ze duurzaam en geschikt zijn voor diverse omgevingen.

De Rockdisc III-serie biedt zowel normale als half afgeschermd versies, die optioneel verkrijgbaar zijn met een microwave sensor. De grotere formaten zijn ook beschikbaar met een noodfunctie. De armaturen zijn eenvoudig in te stellen met DIP-switches, waarmee de gewenste kleurtemperatuur en het aantal lumen kunnen worden aangepast. Daarnaast kunnen armaturen met en zonder sensor moeiteloos geconfigureerd worden als master/slave, waardoor een efficiënte verlichtingsoplossing ontstaat.

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA