


LED plafonniere met noodfunctie (1u) 15.5W 1300lm 3000K-4000K wit IP65 (40009121)

(40009121)



8720604743531



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319994
Fabrikantnummer	40009121
EAN code	8720604743531
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Rockdisc II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	360
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	105
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK10
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	16.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1300
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	175000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50

Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	84
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	60
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	120
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19

Referentie/ Links

▶ [https://www.elektramat.nl/proluma-led-plafonniere-met-noodfunctie-1u-15-5w-130\(ip65-40009121](https://www.elektramat.nl/proluma-led-plafonniere-met-noodfunctie-1u-15-5w-130(ip65-40009121)

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Moderne waterbestendige verlichting geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Deze verlichting is optioneel verkrijgbaar met een noodfunctie en een geüpdatete microwave sensor. De sensor biedt functies zoals 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht, instelbaar detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor moeiteloos worden gecombineerd als master/slave, wat flexibiliteit en efficiëntie in verlichtingsbeheer mogelijk maakt.

Generereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA