


LED plafonniere met sensor 15W 1300lm 3000K-4000K wit IP65 (40009111)

(40009111)



8720604743524



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 401319995 |
| Fabrikantnummer | 40009111 |
| EAN code | 8720604743524 |
| Merk | Prolumia |
| Productgroep | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma | LED Rockdisc II |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Lamphouder | Overig |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000/4000 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Hoogte/diepte (mm) | 105 |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Met lichtsensor | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Lichtkleur | Wit |
| Aantal polen | 3 |

Technische details

| | |
|---|--------------|
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Buitendiameter (mm) | 360 |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Materiaal afdekking | Kunststof op |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extre |
| Lichtuittrede | Direct |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 15 |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 1300 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |

| | |
|--|--------------|
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) | 175000 |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h) | 50000 |

| | |
|--|-------------|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/50 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W) | 87 |
| Vermogensfactor | 0.9 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Gelakt |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 90 |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 50 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 60 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 120 |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |

Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-led-plafonniere-met-sensor-15w-1300lm-3000k->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Waterbestendige en moderne verlichting geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Dit type verlichting is optioneel verkrijgbaar met een noodfunctie en een geüpdatete microwave sensor. De sensor biedt diverse functionaliteiten, waaronder 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht, instelbaar detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid. Bovendien is het mogelijk om armaturen met en zonder sensor te combineren als master/slave, waardoor een flexibel en efficiënt verlichtingsbeheer mogelijk is.

Gegeneerd op datum: 01-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA