


LED plafonniere
10/18/24W
1150/2000/2500lm
3000K-4000K IP54
(40009340)

(40009340)



8720604743685



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401319997
Fabrikantnummer	40009340
EAN code	8720604743685
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Pro-Stripe
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	270
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	67
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK08
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	24
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2500
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	170000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	80000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	40000

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	104
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit
Totale harmonische vervorming (THD)	24.1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.93
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.9
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	0.85
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	144
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	144

Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	21

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/prolumia-led-plafonniere-10-18-24w-1150-2000-2500lm-340009340>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze in Nederland ontworpen serie spatwaterdichte opbouwarmaturen is modern vormgegeven en daarmee uitermate geschikt voor decoratieve toepassingen. De uitvoeringen die voorzien zijn van een bewegingssensor en noodunit zijn qua uiterlijk identiek aan elkaar. Gecombineerd met de schakelbare lichtkleur is het LED Pro-Stripe armatuur uniform toe te passen. Ook wanneer de functionele eisen binnen een project wisselen.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA