


plafonniere mini met sensor 11W warm wit 3000K wit niet dimbaar IP20 (40009360)

(40009360)



8720604743746



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320025
Fabrikantnummer	40009360
EAN code	8720604743746
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Prodisc
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (W)	11
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	280
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig

Voorschakelapparaat	LED regeling
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	80
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Omgevingstemperatuur (°C)	-20/50
Max. systeemvermogen (W)	11
Met luchtsleuven	Nee

Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1020
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	175000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	10000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	93
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	96
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	175

Stralingshoek regelbaar

Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/prolumia-plafonniere-mini-met-sensor-11w-warm-wit-300lm-40009360>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het LED Prodisc armatuur van Prolumia zorgt voor hoge energiebesparingen (> 70%) door middel van intelligent lichtbeheer met aanwezigheidsmelders. Om een veilige doorgang te waarborgen moeten trappenhuizen en gangen goed en helder verlicht zijn. Dit zonder reflecties. De LED Prodisc is hier uitermate geschikt voor.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA