


plafonniere met noodfunctie en sensor (1u) 17W 1400lm 3000K- 4000K wit niet dimbaar IP44 (40009431)

(40009431)



8720604743913



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320039
Fabrikantnummer	40009431
EAN code	8720604743913
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Prodisc II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	340
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof op
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	100
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK10
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	16
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1500
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	228000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/50

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	94
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	56
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	113
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/prolumia-plafonniere-met-noodfunctie-en-sensor-1u-17w-niet-dimbaar-ip44-40009431>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Energiezuinige, heldere verlichting voor een veilige doorgang van trappenhuizen en gangen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA