


waterdichte armatuur 21W 2.590lm koel wit 4000K 60cm wit IP66 (40281607)

(40281607)



8720604745290



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320043
Fabrikantnummer	40281607
EAN code	8720604745290
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Pro-Aqua III
Lengte (mm)	1500
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof ge
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Dubbel asyr
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	75
Hoogte/diepte (mm)	70
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	52
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	7800
Kleurweergave-index	80-89

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	124000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	56000

Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	28000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	37000
Beschermingsgraad (NEMA)	3
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-25/40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	150
Vermogensfactor	0.98
Soort bedrading	Geschikt voor
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbel
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	90
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	87
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	79
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25

Referentie/ Links

▶ [https://www.elektramat.nl/prolumia-waterdichte-armatuur-21w-2-590lm-koel-wit-40\(40281607](https://www.elektramat.nl/prolumia-waterdichte-armatuur-21w-2-590lm-koel-wit-40(40281607)

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met de nieuwe Pro-Aqua III serie kunnen conventionele TL (-D) armaturen eenvoudig en efficiënt vervangen worden. Op de hoogwaardige Osram Optotronic driver kan geschakeld worden tussen maar liefst 4 verschillende lichtstromen. De Pro-Aqua III serie is slagvast en waterdicht (IP66) en daardoor geschikt voor industriële toepassingen. Door de zeer hoge efficiency van 150 Lm/W zijn de armaturen een geschikte keuze om ruimtes maximaal te verlichten.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA