


**plafonniere met sensor
13.5W 1100Lm 3000K-
6500K schakelbaar wit
niet dimbaar IP44
(40009903)**

(40009903)



8720604744040



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320055
Fabrikantnummer	40009903
EAN code	8720604744040
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Ecodisc II
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/6500
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-plafonniere-met-sensor-13-5w-1100lm-3000k-65-dimbaar-ip44-40009903>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Ecodisc II is een ideale keuze wanneer een voordelig, maar functioneel opbouwarmatuur gewenst is. Het armatuur is vervaardigd met een homogeen verlichte PMMA afscherming. De Ecodisc II is uitgevoerd met een schakelbare kleurtemperatuur, wat wordt ingesteld tussen 3000K, 4000K en 6500K. Optioneel is er een uitvoering met ingebouwde Microwave bewegingssensor verkrijgbaar. Het armatuur is geschikt voor verlichting van onder andere hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen en toiletten.

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
---------------------------	----

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	265
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	115/115
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Hoogte/diepte (mm)	57
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee

Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK03
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	13.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1100
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	90
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen

Lichtstroom regelbaar	Nee
-----------------------	-----

Stralingshoek regelbaar	Nee
-------------------------	-----

Geschikt voor wandmontage	Ja
---------------------------	----

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN