


plafonniere met sensor 19.5W 1650Lm 3000K- 6500K schakelbaar IP44 - wit (40009913)

(40009913)



8720604744064



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320058
Fabrikantnummer	40009913
EAN code	8720604744064
Merk	Prolumia
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	LED Ecodisc II
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur (K)	3000/6500
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Wit
Hoogte/diepte (mm)	66
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Slagvastheid	IK03
Lichtkleur	Wit
Aantal polen	3

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Buitendiameter (mm)	330
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	172/172
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	19.5
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1650

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	30000

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	90
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Lichtkleur regelbaar	Standen
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/prolumia-plafonniere-met-sensor-19-5w-1650lm-3000k-65-wit-40009913>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Prolumia LED Ecodisc II midi met sensor (40009913) is een energiezuinige plafonniere die ideaal is voor verlichting in gangen, hallen, trappenhuizen, portieken en sanitaire ruimtes. Het armatuur is vervaardigd uit gepoedercoat staal en voorzien van een opale PMMA afscherming voor een egaal en comfortabel lichtbeeld.

Deze uitvoering is uitgerust met een geïntegreerde microwave bewegingssensor en daglichtsensor. Het armatuur schakelt daardoor automatisch in bij beweging of bij een te laag lichtniveau, wat bijdraagt aan extra energie-efficiëntie en veiligheid.

De kleurtemperatuur is schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K, waardoor het armatuur eenvoudig kan worden afgestemd op de gewenste sfeer en toepassing. Met een lichtopbrengst van 1650 lumen en een verbruik van 19,5 watt combineert dit armatuur hoge prestaties met een lange levensduur.

De IP44-beschermingsgraad maakt de Ecodisc II geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers, en de robuuste behuizing garandeert een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen.

Belangrijkste kenmerken:

Serie: Prolumia LED Ecodisc II

Uitvoering: Midi met geïntegreerde bewegings- en daglichtsensor

Vermogen: 19,5 W

Lichtopbrengst: 1650 lumen

Kleurtemperatuur: 3000K / 4000K / 6500K (schakelbaar)

Kleurweergave-index (CRI): >80

Behuizing: gepoedercoat staal, wit

Afscherming: PMMA opaal

Afmetingen: Ø 330 mm x 66 mm

Montagewijze: plafond- of wandmontage (opbouw)

Beschermingsklasse: IP44 (spatwaterdicht)

Slagvastheid: IK03

Levensduur: ca. 30.000 uur (L80/B50 @ 25°C)

Niet dimbaar

Sensorfunctie: microwave bewegingssensor en daglichtsensor

Generereerd op datum: 27-04-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

091883414600 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA