


CVE-S PAK SE RFT-N mechanische ventilatie unit 375 m³/h met geïntegreerde RV sensor en draadloze afstandsbediening - verpakker (03-00838)

(03-00838)



8713418052531



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320083
Fabrikantnummer	03-00838
EAN code	8713418052531
Merk	Itho Daalderop
Productgroep	Woonhuisventilator
Serie/Programma	
Nom. kanaaldiameter (mm)	125
Aantal aanzuigaansluitingen	4
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa (m ³ /h)	415
Met interne (RV) vochtsensor	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/itho-daalderop-cve-s-pak-se-rft-n-mechanische-ventilatie-geintegreerde-rv-sensor-en-draadloze-afstandsbediening-eurostekker-03-00838>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De centrale afzuigunit van de gerenommeerde Nederlandse fabrikant ITHO, voorzien van een energiezuinige gelijkstroommotor beschikt over een RFT ontvanger voor draadloze bediening. De radiografische ontvanger is standaard ingebouwd in deze unit er AUTO zender.

De CVE-S ECO RFT is een centrale ventilatie-unit die tot 83% minder energie verbruikt dan ventilatoren met een wisselstroommotor terwijl de aanschafprijs aantrekkelijk blijft. Bovendien is de CVE-S ECO RFT gemakkelijk te bedienen in het hele huis met draadloze bediening. De CVE-S ECO RFT wordt standaard geleverd met een geïntegreerde vochtsensor. Deze sensor meet automatisch de vochtigheid daarvan de ventilatie in de automatische stand. Het is bijvoorbeeld handig dat de ventilatie automatisch inschakelt tijdens het douchen en de auto zender.

Deze ventilatie unit wordt standaard geleverd met een geïntegreerde vochtsensor. Deze sensor meet automatisch de vochtigheid daarvan de ventilatie in de automatische stand. Het is bijvoorbeeld handig dat de ventilatie automatisch inschakelt tijdens het douchen en de auto zender.

De draadloze bediening (inbegrepen bij deze set) maakt het eenvoudig om de CVE-S ECO RFT in te regelen. U kunt kiezen uit vier standen: laagstand voor overdag, de middenstand voor de rest van de dag en de hoogstand tijdens het koken en douchen. De box kan standaard worden geïntegreerd met een draadloze afstandsbediening, waarvoor de unit is voorzien van een geïntegreerde RFT-ontvanger.

Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
Type motor	EC (elektronische commutatie)
Elektrische aansluiting	Kabel
Met draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor draadloze afstandsbediening	Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie	Ja
Type toerenregeling	3 standen
Aansluiting	Insteekend
Achteraansluiting	Nee
Hoogte (mm)	350
Breedte (mm)	355
Diepte (mm)	294
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (m ³ /h)	375
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa (m ³ /h)	325
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa (m ³ /h)	280
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa (m ³ /h)	230
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa (m ³ /h)	175
Stuursignaal	Overig
Met bedrade bediening	Nee
Geschikt voor bedrade bediening	Ja
Met externe (RV) vochtsensor	Nee

Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor	Ja
Met interne kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Met externe kooldioxide (CO2) sensor	Nee
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor	Ja
Met druksensor	Nee
Geschikt voor (extra) druksensor	Nee
Met zoneregelaar	Nee
Geschikt voor zoneregelaar	Ja
Bediening via app	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor bewegingssensor	Ja
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa (kW)	0.454
Voedingsspanning (V)	207/253
Max. nom. stroom (A)	0.454
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	69
Detecteert vluchtige organische stoffen	Nee
Air flow sensor controlled	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Montage horizontaal	Ja
Montage verticaal	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN