


**LED buis TL T8 G13 20W  
2200lm koel wit 4000K  
151.4cm - per 10 stuks  
(8719514459816)**

(8719514459816)



8719514459816



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320366
Fabrikantnummer	8719514459816
EAN code	8719514459816
Merk	PHILIPS
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	CorePro
Nom. spanning (V)	220/240
Lengte (mm)	1514
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voe
Diameter (mm)	28
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	20/20
Lichtstroom (lm)	2200/2200
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	2200
Stralingshoek (°)	240/240
Niet dimbaar	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-buis-tl-t8-20w-2200lm-koel-wit-4000k-151-4cn8719514459816>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waar LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedrukt werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met elektromagnetische VSA's.

## Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Voet	G13
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	20
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	105/105
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp (lm/W)	110
Filament lamp	Nee

Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEL)	0.124
Lampaanduiding	T8
Min. aantal schakelcycli	200000
Totale harmonische vervorming (THD)	0.3
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimming Bluetooth	Nee
Dimming Wi-Fi	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN