

wallbox smart pro (3.7 - 11kW) met 7 meter kabel - wit (59143701)

(59143701)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320580
Fabrikantnummer	59143701
EAN code	4013902675678
Merk	Spelsberg
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Lengte van de laadkabel (m)	7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-wallbox-smart-pro-3-7-11kw-met-7-meter-kabe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wallbox - voor het snel en intelligent laden van elektrische voertuigen op particulier terrein, laadvermogen tot 11 kW (3-fasen) / 3 laadstroom van 16 A, laadvermogen variabel instelbaar, geïntegreerde DC-lekstroomdetectie voor DC-lekstromen ≥ 6 mA en ten laadproces, stijlvol design en compacte behuizing voor wand- en paalmontage, beschermingsgraad IP54, maximale aansluitdian slagvastheid IK08, beschermingsklasse II.

Eenvoudige installatie, snelle configuratie en firmware-updates met de gratis Spelsberg Wallbox app (beschikbaar voor iOS vana

Geïntegreerde MID-meter voor verbruiksregistratie, dynamisch, fasespecifiek load management met scheeflastdetectie voor effi vermogen, koppeling aan HEMS (Home Energy Management System) en PV-gelijkstroom-wisselstroommutator voor laden met zc van het laadproces via RFID, Plug & Charge (ISO15118) of AutoCharge, led- en akoestische signalen voor duidelijke weergave va analyse van laadstatistieken.

Ondersteunde communicatieprotocollen en -interfaces:

- USB
- Wifi, ethernet
- Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
- OCPP-J 1.6 voor koppeling met externe back-ends

Polar, 7m laadkabel met type 2-laadstekker
Meegeleverd toebehoren:

3 RFID-chips, 4 bevestigingsschroeven 6x60, 4 universele deuvells 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 en 5 chips voor h

Technische details

Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	11
Nom. aansluitvermogen (kW)	11
Breedte (mm)	293
Hoogte (mm)	293
Diepte (mm)	110
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	0
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	0

Aantal aardlekautomaten type B	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met energiemeter	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ingangsspanning (V)	400/400
Frequentie	50 Hz
Charging cable permanently lockable at charging device	Nee
DC residual current detection	Ja
Contactoor welding detection	Nee
Network-enabled as a master	Ja
Network-enabled as an extender	Ja
Networkable via LAN	Ja
Verbinding via Wi-Fi	Ja
LTE	Ja
5G-netwerk standaard	Nee
With key switch	Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja

NFC (Near Field Communication)	Ja
Static load management integrated	Ja
Suitable for dynamic load management	Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Ja
Operation and configuration by app	Ja
Export of charging logs	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	6/6
Backend included in delivery	Nee
With MID compliant energy meter	Ja
Calibration law compliant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN