


wallbox smart pro (3.7 - 11kW) met 7 meter kabel - zwart (59153701)

(59153701)



4013902675685



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320582
Fabrikantnummer	59153701
EAN code	4013902675685
Merk	Spelsberg
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	
Lengte van de laadkabel (m)	7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/spelsberg-wallbox-smart-pro-3-7-11kw-met-7-meter-kabe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wallbox - ideaal voor het slim opladen van particuliere e-voertuigen, laadvermogen tot 11 kW (3-fase)/3,7 kW (1-fase) en een maximum laadstro-
laadstroom in stappen van 1A, geïntegreerde DC-foutstroomdetectie voor DC-lekstromen van ≥ 6 mA en temperatuurbewaking voor een veilig
behuizingsafmetingen voor wand- en sokkelmontage, beschermingsklasse IP54, maximale aansluitdoorsnede voedingsklem 6 mm², schokbester

Eenvoudige installatie en snelle configuratie en firmware-updates met de gratis Spelsberg Wallbox-app (beschikbaar voor iOS, versie 14 en hog

Geïntegreerde MID-meter voor verbruiksafrekening, dynamisch belastingsbeheer per fase met onevenwichtige belastingsdetectie en meteronc
efficiënt gebruik van beschikbare stroom, aansluiting op energiemanagementsystemen (EMS) voor externe aansturing voor opladen met zonne-
autorisatie van het laadproces door RFID, Plug & Charge (ISO15118) of AutoCharge, LED- en geluidssignalen voor duidelijke feedback over stat
laadstatistieken via de Spelsberg Wallbox App of externe backends.

Ondersteunt communicatieprotocollen en interfaces:

- USB
- WLAN, Ethernet (2 RJ45 LAN-poorten)
- Modbus TCP, EEBus, SMA SEMP
- OCPP-J 1.6 voor aansluiting van externe backends

Grafiet, 5 m oplaadkabel met Type 2 connector
Meegeleverde accessoires:

3 RFID-chips, 4 bevestigingsschroeven 6x60, 4 universele pluggen 8x50, 3 DMS M16, 1 DMS M25, 1 DMS M32 en 5 chips voor l

Technische details

Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	11
Nom. aansluitvermogen (kW)	11
Breedte (mm)	293
Hoogte (mm)	293
Diepte (mm)	110
Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 1	0
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	0
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal CEE-contactdozen	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Separate aansluitkast	Nee
Aantal aardlekautomaten type A	0

Aantal aardlekautomaten type B	0
Met beveiligingsschakelaar	Nee
Met energiemeter	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Met display	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ingangsspanning (V)	400/400
Frequentie	50 Hz
Charging cable permanently lockable at charging device	Nee
DC residual current detection	Ja
Contactor welding detection	Nee
Network-enabled as a master	Ja
Network-enabled as an extender	Ja
Networkable via LAN	Ja
Verbinding via Wi-Fi	Ja
LTE	Ja
5G-netwerk standaard	Nee
With key switch	Nee
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja

NFC (Near Field Communication)	Ja
Static load management integrated	Ja
Suitable for dynamic load management	Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) version	1.6
Plug and charge (ISO 15118)	Ja
Operation and configuration by app	Ja
Export of charging logs	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	6/6
Backend included in delivery	Nee
With MID compliant energy meter	Ja
Calibration law compliant	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN