


# LED paneel 60x60cm 30W 3830lm CCT inclusief driver (IL- PN595U)

(IL-PN595U)



8720195277705



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401320588
Fabrikantnummer	IL-PN595U
EAN code	8720195277705
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	
Lengte (mm)	595
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-paneel-60x60cm-30w-3830lm-cct-inclusief-c>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Ontdek de vernieuwde led-panelen van Interlight: de Easyfit Next+ serie, met een UGR-waarde van <19. Al onze armaturen voldoen wat garant staat voor kwaliteit en prestaties. De Next+ varianten onderscheiden zich door hun prismatische dekplaat, die het licht waardoor verblinding tot het verleden behoort. Dit maakt de armaturen perfect geschikt voor omgevingen waar intensief werk wordt verricht, recepties en leslokalen, met name daar waar beeldschermen worden gebruikt.

Het Next+ led-paneel uit onze serie biedt een kleurtemperatuur van 3 CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Met een handige schakelaar kun je de lichtkleur instellen, voor iedere ruimte de beste instelling. Bovendien is het paneel opvallend slank, met slechts 28 mm dikte, wat het geschikt maakt voor interieur.

Het paneel wordt standaard geleverd met de IL-X3D40 driver, die voorzien is van zowel CE- als ENEC-certificering. Deze aanpak zorgt ervoor dat je verzekerd bent van een goede lichtoplossing.

# Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	800/800
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	595
Hoogte/diepte (mm)	28

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensoren	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3830
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor lampvermogen (W)	30/30
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN