


RED momentsleutel 1/2"

20-100Nm lengte 395mm

(R68900100)

(3301216)



4060833012164



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320651
Fabrikantnummer	3301216
EAN code	4060833012164
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Rx890xxxx
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/2"
Aansluitmaat (mm)	12.5
Aandraaimoment (Nm)	20/100
Stapgrootte instelling (Nm)	0.5
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	5
Totale lengte (mm)	395
Kopbreedte (mm)	46
Kophoogte (mm)	35.9
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Lengte verlengstuk (mm)	0
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	977
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-red-momentsleutel-1-2-20-100nm-lengte-395mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven van 20 tot 100 Nm
- Herhalingsnauwkeurig en nauwkeurig
- Hoorbare koppeltriggering is duidelijk hoorbaar en voelbaar
- Met de klok mee en tegen de klok in vastdraaien vanaf het omschakelen van de paddestoelkop/doorsteekvierkant

Functies:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Vierkantaandrijving met ratelmechanisme
- Het koppel wordt ingesteld door aan de hendel te draaien
- Via het slotje aan het uiteinde van de handgreep wordt de ingestelde waarde vastgezet
- Gemakkelijk afleesbare schaal met vergrootglas voor Nm, plus schaal 1/10 voor nauwkeurige instelling
- Uitschakelnauwkeurigheid: +/-3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde

Leveringsomvang:

- Momentsleutel met testcertificaat vlgs. volgens DIN EN ISO 6789
- Gebruiksaanwijzing

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA