


RED momentsleutel 1/2"

60-300Nm lengte 575mm

(R68900300)

(3301218)



4060833012188



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320661
Fabrikantnummer	3301218
EAN code	4060833012188
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Rx890xxxx
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/2"
Aansluitmaat (mm)	12.5
Aandraaimoment (Nm)	60/300
Stapgrootte instelling (Nm)	1
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	10
Totale lengte (mm)	575
Kopbreedte (mm)	46
Kophoogte (mm)	35.9
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Lengte verlengstuk (mm)	0
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	1305
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-red-momentsleutel-1-2-60-300nm-lengte-575mm>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven van 60 tot 300 Nm
- Herhalingsnauwkeurig en nauwkeurig
- Hoorbare koppeltriggering is duidelijk hoorbaar en voelbaar
- Met de klok mee en tegen de klok in vastdraaien vanaf het omschakelen van de paddestoelkop/doorsteekvierkant

Functies:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Vierkantaandrijving met ratelmechanisme
- Het koppel wordt ingesteld door aan de hendel te draaien
- Via het slotje aan het uiteinde van de handgreep wordt de ingestelde waarde vastgezet
- Gemakkelijk afleesbare schaal met vergrootglas voor Nm, plus schaal 1/10 voor nauwkeurige instelling
- Uitschakelnauwkeurigheid: +/-3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde

Leveringsomvang:

- Momentsleutel met testcertificaat vlgs. volgens DIN EN ISO 6789
- Gebruiksaanwijzing

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA