


momentsleutel Torcofix K 1/2" 40-200Nm 494mm (TF-K200)

(3278387)



4010886962329



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320872
Fabrikantnummer	3278387
EAN code	4010886962329
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	TF-K
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	1/2"
Aansluitmaat (mm)	12.5
Aandraaimoment (Nm)	40/200
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Totale lengte (mm)	494
Kopbreedte (mm)	44
Kophoogte (mm)	36
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	1173
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-torcofix-k-1-2-40-200nm-494mm-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruik:
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 40 - 200 Nm / 30 -150 lbf-ft
- Verstelbare, ontgrendelbare en stabiele momentsleutel met geïntegreerde ratel en vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
- Functies:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A; afgesteld op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en dus met een grotere nauwkeurigheid dan de standaard vastgelegde +/-4%
- incl. traceable test certificate (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- Voor gecontroleerd aanspannen in twee richtingen
- 1/2" paddestoelkopdop vierkant met kogelborging
- Robuuste, mat gepoedercoate stalen buisconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
- Nieuw ergonomisch handvat, gevormd volgens de natuurlijke grippositie van de hand
- duidelijk herkenbare en voelbare handcentreerhulp en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
- Dubbele schaal Nm / lbf-ft en nonius zijn beschermd tegen slijtage en vervuiling door een vergroot kijkvenster
- Met noniusschaal voor Nm-hoofdschaal voor het instellen van tussenschaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
- Verticale uitlijning van de schaalverdeling, draaimomentaanpassing daardoor geschikt voor links- en rechtshandigen
- Schaallijn direct boven de schaalverdeling voorkomt leesfouten (parallaxfouten)
- Eenheidsaanduiding geïntegreerd in het weegschaalframe en bovendien beschermd tegen slijtage via kijkvensters,
- Nauwkeurig jump-off-mechanisme genereert een duidelijk waarneembaar en hoorbaar triggersignaal wanneer de ingestelde koppelwaarde wordt bereikt
- incl. wegrolbeveiliging, voorkomt weggrollen bij het neerleggen van het gereedschap

Gegenereerd op datum: 14-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA