


RED momentsleutel 3/4" 110-550Nm lengte 955mm (R78900550)

(3301220)



4060833012201



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320895
Fabrikantnummer	3301220
EAN code	4060833012201
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Rx890xxxx
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	3/4"
Aansluitmaat (mm)	20
Aandraaimoment (Nm)	110/550
Stapgrootte instelling (Nm)	1
Met schaal	Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)	1
Totale lengte (mm)	960
Kopbreedte (mm)	69
Kophoogte (mm)	38
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geschikt voor verlengstuk	Nee
Met verlengstuk	Nee
Lengte verlengstuk (mm)	0
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	3505
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-red-momentsleutel-3-4-110-550nm-lengte-955mr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven van 110 tot 550 Nm
- Herhalingsnauwkeurig en nauwkeurig
- Hoorbare koppeltriggering is duidelijk hoorbaar en voelbaar
- Met de klok mee en tegen de klok in vastdraaien vanaf het omschakelen van de paddestoelkop/doorsteekvierkant
- Functies:
 - Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie
 - Vierkantaandrijving met ratelmechanisme
 - Het koppel wordt ingesteld door aan de hendel te draaien
 - Via het slotje aan het uiteinde van de handgreep wordt de ingestelde waarde vastgezet
 - Gemakkelijk afleesbare schaal met vergrootglas voor Nm, plus schaal 1/10 voor nauwkeurige instelling
 - Uitschakelnauwkeurigheid: +/-3% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Leveringsomvang:
- Momentsleutel met testcertificaat vlgs. volgens DIN EN ISO 6789
- Gebruiksaanwijzing

Gegenereerd op datum: 08-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA