

momentsleutel
DREMOMETER DR 3/4"
155-760Nm lengte 812mm
(8563-01)

(7670180)



04002805863015



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401320982
Fabrikantnummer	7670180
EAN code	04002805863015
Merk	GEDORE
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	8563 DR - 8568 DRL
Geïsoleerd 1000 V	Nee

Technische details

Aansluitmaat	3/4"
Aansluitmaat (mm)	20
Aandraaimoment (Nm)	155/760
Met schaal	Ja
Totale lengte (mm)	812
Kopbreedte (mm)	45
Kophoogte (mm)	35
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Geschikt voor verlengstuk	Ja
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	5000
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	3
VDE getest	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/gedore-momentsleutel-dremometer-dr-3-4-155-760nm-le>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit artikel heeft de volgende eigenschappen:

- Gebruik:
- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 155 - 760 Nm / 115 - 560 lbf-ft
- Voor gebruik in vrijwel alle industriële productiegebieden
- Functies:
- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Klasse A, incl. traceerbaar testcertificaat,
- gekalibreerd op een maximaal toelaatbare afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de +/- 4% vereist door de norm
- 3/4" vierkantaandrijving met stiftvergrendeling DIN 3120 - B 20, ISO 1174
- Automatische kortewegaansturing met voelimpuls en akoestisch signaal
- Dubbele schaal met een schaalverdeling van 10 Nm en 10 lbf ft
- Technisch voordeel/functie:
- Lichtgewicht en toch robuust (want de behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering) en veerkrachtig, zeer werkplaatsvriendelijk
- Geen onnauwkeurigheden, ongeacht of deze met beide handen wordt gebruikt of uit de buurt van het handvat wordt gehouden (zoals bij standaard momentsleutels)
- Zowel de aandrijfvierkant als het draaipunt bevinden zich op een as, wat een hoge mate van gebruikersveiligheid garandeert; kan worden uitgebreid om de werklast van de gebruiker te verminderen.
- Extreem lage slijtage door verminderde krachten in een hefboommechanisme
- Gesmede hefboomketting uit onze eigen kwaliteitssmederij
- Maximale precisie, zelfs bij extreem continu gebruik
- Lange levenscycli en standtijden van gereedschappen
- Eenvoudige bediening - snelle en veilige aandraaimomenten
- Gemakkelijke verstelling dankzij mooie, tegen verlies beveiligde verstelknop aan het uiteinde van de handgreep
- Enkel- en dubbelvierkantaandrijving voor gecontroleerd aandraaien in twee richtingen

Gegenereerd op datum: 17-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA