


spanning bewakingsrelais 380- 480V 3 fasen 2 gesloten en 0 open (RM22TR33)

(RM22TR33)



3606480792199



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321107
Fabrikantnummer	RM22TR33
EAN code	3606480792199
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Fasebewakingsrelais
Serie/Programma	Harmony Bewakingsrelais

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	380/480
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	380/480
Type stuurspanning	AC
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Ja
Functie overspanningsdetectie	Ja
Fase-onbalansfunctie	Nee
Spanningsmeetbereik (V)	304/576
Min. instelbare opkomvertragingstijd (s)	0.1
Max. toegestane opkomvertragingstijd (s)	30

Min. instelbare afvalvertragingstijd (s)	0.1
Max. toegestane afvalvertragingstijd (s)	30
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Breedte (mm)	22.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	73
Externe stroomvoorziening vereist	
Spanningstype voedingsspanning	
Voedingsspanning bij AC 50Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij AC 60Hz (V)	-/-
Voedingsspanning bij DC (V)	-/-
Spanningstype van de bedrijfsspanning	
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (V)	-/-
Bedrijfsspanning bij DC (V)	-/-
Nom. (meet)schakelstroom (A)	-

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-spanning-bewakingsrelais-380-480v-3-fase-open-rm22tr33>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit Zelio RM22-TR spanningbewakingsrelais maakt het mogelijk om fase en onderspanning/overspanning in 3-fase netwerken te bewaken. Dit modulaire 3-fase stuurrelais met meerdere functies is ideaal voor de bewaking van elektrische waarden in industriële en gebouwbesturingspanelen. Het is van toepassing op een breed scala van industriële automatiseringstoepassingen zoals hijsen, verpakken, liften, textiel, water. Met een breedte van 22,5mm een van de slankste bouwvormen op de markt. Daardoor is een flexibele en eenvoudige installatie op de DIN-rail mogelijk, waarbij dezelfde ruimte wordt gebruikt als bij een modulair 1-polig DIN-apparaat. Voorzien van een diagnostische knop en een afsluitbare deksel. Functies zijn eenvoudig en nauwkeurig in te stellen met een schroefknop. Het biedt automatisch uitschakelmanagement en foutinformatie aan de gebruiker, voor een snelle foutidentificatie en het oplossen van problemen. Multifunctionele controller voor een ruime keuze aan geautomatiseerde hard-wired logica systemen. Ideaal voor het upgraden van oude installaties zonder gebruik te maken van een PLC.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA