

waterdicht armatuur 18W 2.100lm koelwit 4000K 60cm IP65 (IL- EWP6018K4)

(IL-EWP6018K4)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321199
Fabrikantnummer	IL-EWP6018K4
EAN code	8720195277477
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Easy Connect
Lengte (mm)	550
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/interlight-waterdicht-armatuur-18w-2-100lm-koelwit-4000-ewp6018k4>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

1. Draai de eindstop met kabelwartel los.
2. Trek de Easy Connector naar buiten, voer de kabel door de eindstop en kabelwartel heen en steek deze in de Easy Connector.
3. Duw de Easy Connector weer naar binnen en draai de eindstop met kabelwartel vast.

Het armatuur is standaard voorzien van doorvoerbedrading voor het eenvoudig koppelen van meerdere armaturen. Afhankelijk van de armaturen aan elkaar gekoppeld worden. Het armatuur is super efficiënt, IP65 water en stofdicht en IK08 slagvast.

De accessoires worden standaard meegeleverd: twee montagebeugels met schroeven en pluggen en een extra eindstop met kabelwartel. Het armatuur wordt doorverbonden.

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Kunststof o
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	70
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee

Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	18
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2100
Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Geschikt voor lampvermogen (W)	18/18
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Oppervlaktebescherming behuizing	Geplastifice
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN