

opbouwspot kantelbaar enkel vierkant aluminium GU10 (50114804)

(50114804)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 401321200 |
| Fabrikantnummer | 50114804 |
| EAN code | 8720849296212 |
| Merk | Yphix |
| Productgroep | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma | Palermo |
| Lengte (mm) | 90 |
| Met lichtbron | Nee |
| Lamphouder | GU10 |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 0/50 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Aluminium |
| Breedte (mm) | 90 |
| Hoogte/diepte (mm) | 95 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |

Technische details

| | |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |

| | |
|---|------------------------|
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor truss montage | Nee |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Verstelbaarheid | Draaibaar en zwenkbaar |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Lamptype | LED uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
| Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220/240 |
| Reflector | Geen |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
| Materiaal afdekking | Zonder kap |
| Oppervlak geborsteld | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |

| | |
|---|-------------|
| Lichtverdeler | Geen |
| Lichtuittrede | Direct |
| Soort bedrading | Eindig |
| Aantal polen | 2 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP00 |
| Compatible met Casambi | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-vierkant-aluminium-g>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lamp wordt via de voorzijde in de opbouwspot geplaatst. De lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig door de binnenring uit het armatuur te klikken. Door een ingenieuze montageplaat zijn er aan de buitenzijde van het armatuur geen montageschroeven zichtbaar. Kortom: een super strakke afwerking!

De binnenringen van de opbouwspot kunnen tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing. Tevens kan de binnenring tot 360° gedraaid worden, om zo eenvoudig het licht de gewenste kant op te richten. Geschikt voor alle halogeen- en LED lampen met een diameter van circa 50mm.

- Opbouwspot vierkant kantelbaar
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 90mm x 90mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Onzichtbare, blinde montage
- Exclusief lichtbron

Gegenereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA