

opbouwspot kantelbaar carré vierkant aluminium GU10 (50114810)

(50114810)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321202
Fabrikantnummer	50114810
EAN code	8720849296229
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Palermo
Lengte (mm)	160
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Breedte (mm)	160
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Verzinkt
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-carre-vierkant-aluminium-g>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Palermo heeft, net als al onze opbouwspots, een blinde montage. De lampen worden in de Palermo opbouwspot via de voorzijde geplaatst. Door het verwijderen van de binnenring kunt u de lamp plaatsen zonder dat de klemveren zichtbaar zijn. Ook zijn er aan de buitenzijde van het armatuur geen montageschroeven zichtbaar, dankzij een ingenieuze montageplaat. Het resultaat is een super strakke afwerking! De binnenringen kunnen tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing. Ook kan de binnenring tot 360° gedraaid worden, om het licht de juiste kant op te richten. Zie de technische gegevens onderaan deze pagina voor meer informatie over de maten. Deze opbouwspot wordt standaard geleverd inclusief GU10 fitting en is geschikt voor zowel halogeen- als LED lampen met een diameter van 50mm.

- Opbouwspot vierkant, carré en kantelbaar
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 160mm x 160mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Onzichtbare, blinde montage
- Exclusief lichtbron

Generereerd op datum: 20-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA