

opbouwspot kantelbaar enkel vierkant wit GU10 (50114824)

(50114824)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321203
Fabrikantnummer	50114824
EAN code	8720849295451
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Palermo
Lengte (mm)	90
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee

Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-vierkant-wit-gu10-5C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor verblinding tegen wordt gegaan. Geen klemveren of montageschroeven zichtbaar. De binnenringen zijn kantelbaar in de behuizing, tot een hoek van 27°. De binnenring kan ook nog eens tot 360° gedraaid worden, om eenvoudig het licht de juiste kant op te richten. Wordt geleverd met GU10 fitting. Geschikt voor alle halogeen- en LED lampen met een lensdiameter van 50mm. De lamp wordt van achteruit in de opbouwspot geplaatst, waardoor er geen klemveren zichtbaar zijn. Door een ingenieuze montageplaat zijn er aan de buitenzijde van het armatuur geen montageschroeven zichtbaar. Kortom: een super strakke afwerking! De lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig door de binnenring uit het armatuur te klikken.

- Opbouwspot vierkant kantelbaar, wit RAL 9003
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 90mm x 90mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

Gegenereerd op datum: 04-02-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA