


opbouwspot kantelbaar carré vierkant wit GU10 (50114830)

(50114830)



8720849295475



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321205
Fabrikantnummer	50114830
EAN code	8720849295475
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Opbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	160
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Breedte (mm)	160
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-carre-vierkant-wit-gu10-50>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lamp ligt iets verdiept in de spot, zodat verblinding tegen wordt gegaan. Omdat de lampen via de achterkant in de Palermo opbouwspot worden geplaatst zijn er geen klemveren zichtbaar. Door een slimme montageplaat zijn er aan de buitenkant van de spot geen montageschroeven zichtbaar. Dit resulteert in een super strakke afwerking! De lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig door de binnenring uit het armatuur te klikken.

De binnenringen van de Palermo opbouwspot kunnen tot een hoek van 27° gekanteld worden in de behuizing. De binnenring kan tevens tot 360° gedraaid worden, om gemakkelijk het licht de gewenste kant op te richten. Geschikt voor alle halogeen- en LED lampen met een diameter van circa 50mm.

- Opbouwspot vierkant, carré en kantelbaar
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 160mm x 160mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA