

opbouwspot kantelbaar enkel vierkant zwart GU10 (50114854)

(50114854)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321206
Fabrikantnummer	50114854
EAN code	8720849295499
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Opbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-vierkant-zwart-gu10->

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lamp ligt iets verdiept in de spot, waardoor u geen last heeft van verblinding. De lamp wordt via de achterzijde van de binnenring geplaatst. Er zijn daarom geen lampklemmen zichtbaar. Door een slimme montageplaat zijn er aan de buitenkant van het armatuur zichtbaar. Het resultaat is een super strakke afwerking! De lamp plaatsen of vervangen kan erg gemakkelijk door de binnenring u

- Opbouwspot vierkant zwart kantelbaar (RAL 9005)
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 90mm x 90mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	90
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN