


opbouwspot kantelbaar carré vierkant zwart GU10 (50114860)

(50114860)



8720849295512



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401321208
Fabrikantnummer	50114860
EAN code	8720849295512
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Palermo
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Lengte (mm)	160
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar

Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Breedte (mm)	160
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK02
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen

Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP00
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-carre-vierkant-zwart-gu10->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lampen in de Palermo opbouwspot worden via de achterkant van de binnenring in de opbouwspot geplaatst, waardoor er geen lampklemmen zichtbaar zijn. Door een ingenieuze montageplaat zijn er aan de buitenzijde van het armatuur geen montageschroeven zichtbaar. Kortom: een super strakke afwerking! De lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig door de binnenring uit het armatuur te klikken. De binnenringen van de Palermo opbouwspot kunnen tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing. Tevens kan de binnenring tot 360° gedraaid worden, om eenvoudig het licht de juiste kant op te richten. Geschikt voor alle halogeen- en LED lampen met een diameter van circa 50mm. Deze opbouwspot wordt standaard geleverd inclusief GU10 fitting.

- Opbouwspot vierkant, carré en kantelbaar
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting 160mm x 160mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Strakke, blinde schroefmontage
- Exclusief lichtbron

Gegenereerd op datum: 11-11-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA