

schroefbus binnendraad x pers 1" x 25mm (1070520)

(1070520)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 401322297 |
| Fabrikantnummer | 1070520 |
| EAN code | 6414905218400 |
| Merk | Uponor |
| Productgroep | Fitting met 2 aansluitingen |
| Serie/Programma | S-Press PLUS |
| Lengte (mm) | 59 |
| Materiaal aansluiting 1 | Messing |
| Materiaal aansluiting 2 | Messing |
| Vorm | Recht |
| Model | 1-delig |
| Bochthoek (°) | 0 |
| Nom. diameter aansluiting 1 | DN 20 |
| Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) | 25 |
| Aansluiting 1 | Persmof |
| Nom. diameter aansluiting 2 | 1" (25) |
| Aansluiting 2 | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (I |
| Lengte aansluiting 1 (mm) | 25 |
| Lengte aansluiting 2 (mm) | 34 |

Technische details

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Gastec QA | Nee |
| KIWA-keur | Ja |
| VdS keur | Nee |
| Contourcode | U |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 1 | Messing ontzinkingsarm |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1 | Vertind |
| Kwaliteitsklasse aansluiting 2 | Messing ontzinkingsarm |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2 | Vertind |
| Verlopend | Ja |
| Excentrisch | Nee |
| Systeemgebonden | Ja |
| Contourcode aansluiting 1 | UP |
| Met stootnok/-rand | Ja |
| Werkende lengte aansluiting 1 (mm) | 6 |
| Werkende lengte aansluiting 2 (mm) | 6 |
| Max. mediumtemperatuur (continu) (°C) | 70 |
| Max. werkdruk bij 20°C (bar) | 10 |
| Met pakkingen | Nee |
| Afgedopt | Nee |
| Met aftapper | Nee |
| Met ontluchter | Nee |
| Hoofdkleur fitting | Grijs |
| Mediumtemperatuur (continu) (°C) | 0/80 |
| KIWA-keur | Ja |

KOMO-keur

Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-schroefbus-binnendraad-x-pers-1-x-25mm-10705>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Snelle en montage- vriendelijke installatie

Eenvoudige montage van S-Press PLUS in drie stappen zonder ontbramen of kalibratie: Snijden, insteken, persen. Eenvoudiger is niet mogelijk. Het slanke design van de afgewerkte verbinding vergemakkelijkt bovendien achteraf isoleren.

100 % compatibel met bestaande Uponor meerlagenleidingen en componenten

De S-Press PLUS koppelingen zijn afgestemd op de langdurig beproefde Uponor meerlagenleidingen Uni Pipe PLUS en Uponor MLC alsmede Uponor persbekken. Zo kunnen bestaande gereedschappen en werkprocessen aan de geperfectioneerde leidingen worden gekoppeld.

SMART beantwoordt ter plekke al uw vragen

Omdat elke minuut op de bouwplaats telt, is er nauwelijks tijd voor een telefoontje naar de hotline of zoeken op internet als u vragen heeft. Daarom heeft Uponor de S-Press PLUS koppelingen uitgerust met een QR-code op elke pershuls. De koppelingen geven u daarmee intelligente toegang tot veel technische informatie en service terwijl u zich op de bouwplaats bevindt.

- Technische informatie opvragen via QR-code
- Tutorials en installatiesupport
- Database voor projectdocumentatie
- Bestellijsten direct ter plekke aanmaken

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA