

# kniekoppeling 90° pers fitting 32mm x 32mm (1070526)

(1070526)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401322303
Fabrikantnummer	1070526
EAN code	6414905218462
Merk	Uponor
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	S-Press PLUS
Materiaal aansluiting 1	Messing
Vorm	Knie
Nom. diameter aansluiting 1	DN 25
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	32
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	32

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-kniekoppeling-90-pers-fitting-32mm-x-32mm-107>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

### Snelle en montage- vriendelijke installatie

Eenvoudige montage van S-Press PLUS in drie stappen zonder ontbramen of kalibratie: Snijden, insteken, persen. Eenvoudiger is de afgewerkte verbinding vergemakkelijkt bovendien achteraf isoleren.

100 % compatibel met bestaande Uponor meerlagenleidingen en componenten

De S-Press PLUS koppelingen zijn afgestemd op de langdurig beproefde Uponor meerlagenleidingen Uni Pipe PLUS en Uponor kunnen bestaande gereedschappen en werkprocessen aan de geperfectioneerde leidingen worden gekoppeld.

### SMART beantwoordt ter plekke al uw vragen

Omdat elke minuut op de bouwplaats telt, is er nauwelijks tijd voor een telefoontje naar de hotline of zoeken op internet als u vra Press PLUS koppelingen uitgerust met een QR-code op elke pershuls. De koppelingen geven u daarmee intelligente toegang tot terwijl u zich op de bouwplaats bevindt.

- Technische informatie opvragen via QR-code
- Tutorials en installatiesupport
- Database voor projectdocumentatie
- Bestellijsten direct ter plekke aanmaken

## Technische details

Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Materiaal aansluiting 2	Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vertind
Uitvoering	1-delig
Bochthoek (°)	90
Verlopend	Nee
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Aansluiting 1	Persmof
Contourcode aansluiting 1	UP
Aansluiting 2	Persmof
Met stootnok/-rand	Ja
Lengte aansluiting 1 (mm)	51

Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	23
Lengte aansluiting 2 (mm)	51
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	23
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/80

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN