

rechte pers verlengd x knel 20mm x 15mm (1070707)

(1070707)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401322446
Fabrikantnummer	1070707
EAN code	6414905221592
Merk	Uponor
Productgroep	Fitting met 2 aansluitingen
Serie/Programma	S-Press PLUS
Lengte (mm)	76
Materiaal aansluiting 1	Messing
Materiaal aansluiting 2	Messing
Vorm	Recht
Model	1-delig
Bochthoek (°)	0
Nom. diameter aansluiting 1	DN 15
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)	20
Wanddikte aansluiting 1 (mm)	2.25
Aansluiting 1	Persmof
Nom. diameter aansluiting 2	DN 12
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)	15
Lengte aansluiting 1 (mm)	39
Lengte aansluiting 2 (mm)	21.3

Technische details

Contourcode	U
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Vertind
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Messing ontzinkingsarm
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Vertind
Verlopend	Ja
Excentrisch	Nee
Systeemgebonden	Ja
Contourcode aansluiting 1	UP
Contourcode aansluiting 2	Overig
Met stootnok/-rand	Ja
Werkende lengte aansluiting 1 (mm)	0
Werkende lengte aansluiting 2 (mm)	15.7
Max. werkdruk bij 20°C (bar)	10
Standard Dimension Ratio (SDR)	8.8
Met pakkingen	Nee
Afgedopt	Nee
Met aftapper	Nee
Met ontluchter	Nee
Hoofdkleur fitting	Grijs
Mediumtemperatuur (continu) (°C)	0/80
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar)	10
KIWA-keur	Ja
KOMO-keur	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uponor-rechte-pers-verlengd-x-knel-20mm-x-15mm-1070>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Uponor Uni Pipe PLUS is de unieke meerlagen composietleiding zonder lasnaad. Er kunnen bij de montage veel richtingsveranderingen door bochten in de leiding worden gerealiseerd, door de buigradius die tot 40 % kleiner is ten opzichte van conventionele meerlagenleidingen. Dat vermindert het aantal benodigde koppelingen en spaart bovendien montagetijd.

Verbeterde prestaties en veiligheid

- Uponor Uni Pipe PLUS in lengtes
- Flexibeler en buigzamer dan gebruikelijke meerlagen composietleidingen
- Bespaart tijd bij de installatie
- Minder inbouwdelen verlagen de kosten
- Biedt een optisch aantrekkelijke oplossing voor opbouwmontage
- 100 % zuurstofdichte, corrosiebestendige meerlagen composietleiding
- Eenvoudig te hanteren
- Gering gewicht
- Hoge inherente stabiliteit en buigflexibiliteit
- Geringe lengte-uitzetting"

Gegenereerd op datum: 13-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA