


opbouwspot kantelbaar enkel rond zwart GU10 (50114852)

(50114852)



8720849295482



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323174
Fabrikantnummer	50114852
EAN code	8720849295482
Merk	Yphix
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	Opbouwspot
Geschikt voor lampvermogen (W)	0/50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/yphix-opbouwspot-kantelbaar-enkel-rond-zwart-gu10-50>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De lamp wordt van achteruit in de opbouwspot geplaatst, waardoor er geen lampklem zichtbaar is. Door een ingenieuze montage het armatuur geen montageschroeven zichtbaar. Kortom: een super strakke afwerking! De lamp plaatsen of vervangen kan zeer eenvoudig te klikken. Deze opbouwspot kan tot een hoek van 27 graden gekanteld worden in de behuizing. Tevens kan de binnereenvoudig het licht de juiste kant op te richten. Geschikt voor alle halogeen- en LED lampen met een diameter van circa 50mm. | geleverd inclusief GU10 fitting

- Opbouwspot rond kantelbaar
- Voor 230V (GU10)
- Afmeting Ø 90mm x 95mm
- Incl. GU10 fitting
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Blinde bevestigingsmethode

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	90
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamphouder	GU10
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Geen
Hoogte/diepte (mm)	95
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK02

Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Lichtverdeler	Geen
Lichtuittrede	Direct
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN