


momentsleutel 28-210 Nm 1/2" 470mm incl 17/19/21mm doppenset en verloop (TW501XX)

(TW501XX)



8717479094233



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323252
Fabrikantnummer	TW501XX
EAN code	8717479094233
Merk	VONROC
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/vonroc-momentsleutel-28-210-nm-1-2-470mm-incl-17-19-verloop-tw501xx>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze momentsleutel van VONROC sleutel je voortaan zelf aan je auto, brom- of motorfiets, camper, aanhanger, fiets etc. Bij winter- of zomerbanden. Het bereik van deze sleutel is 28 t/m 210 Nm. De momentsleutel wordt gekalibreerd uitgeleverd en is c De momentsleutel wordt geleverd in een stevige kunststof beschermkoffer met daarin een 1/2" verlengstuk van 125mm, een verl 3 doppen welke voorzien zijn van een speciale teflon huls.

- Het vastzetten van allerhande bouten, moeren en schroeven op een exact aandraaimoment (aandraaimoment is koppel en Meter).
- Een momentsleutel is geen ratel, maar een precisie-instrument om bouten/moeren/schroeven op een exacte kracht vast te
- Het aandraaien van wielmoeren/wielbouten van een auto (bijvoorbeeld tijdens de winter-/zomerbanden wissel). De moerer ratel of moersleutel, en zet je op een exact koppel vast met deze momentsleutel. Zo voorkom je dat de bout te vast wordt c een bout te vast te draaien kan deze breken of draai je het schroefdraad kapot, enzovoorts). Natuurlijk kan het ook dat de b momentsleutel gebruik je dus voor de veiligheid.
- Voor reparaties/restauraties/klussen aan auto's, campers, aanhangers, et cetera. De bouten/moeren/schroeven van essentië koppel vastgezet worden. Bijvoorbeeld: de bouten van een cilinderkop moeten na vervangen van de koppakking aangedre opgegeven moment. Net als bij het vervangen van de bougies.
- Voor allerhande reparaties/installaties waarbij de bouten op een exact aanhaalmoment vast moeten zitten, omdat anders d denk aan hydraulische installaties, waarbij echt alle bouten met een vast aanhaalmoment moeten worden aangedraaid.
- De momentsleutel kan ook gebruikt worden ter bescherming van iets, want té vast draaien kan ook funest zijn; denk bijvoor koolstofvezelframe (carbon fibre), hierbij wordt een momentsleutel gebruikt om te voorkomen dat breuken optreden doord worden aangedraaid.

Voordelen:

- 4% nauwkeurigheid in overeenstemming met het EN-ISO 6789-2 keurmerk, kalibratiecertificaat meegeleverd.
- Inclusief 3 doppen (gemaakt van oersterk en slijtvast Cr-Mo staal!), voorzien van speciale teflon beschermhuls. Deze is spec velgen; ter bescherming van jouw dure/kostbare velgen tijdens het vast- of losdraaien van de wielmoeren.
- LET OP: Het is niet toegestaan om schroeven, moeren of andere bevestigingsmiddelen los te draaien met dit gereedschap
- Het precisie-instrument wordt geleverd in een stevige kunststof beschermkoffer. Bewaar de momentsleutel altijd in de laag levensduur van het gereedschap te verlengen en te voorkomen dat het zijn nauwkeurigheid verliest.
- Inclusief een 125mm lang 1/2" verlengstuk. Ook een verloopstuk/adapter van 1/2" naar 3/8" is inbegrepen. Maar, let op: ge verlengstukken, tenzij dit specifiek vereist is. Hoe meer verlengstukken worden gebruikt, hoe onnauwkeuriger de draaimor
- De sleutel heeft een klikkend/ratelend geluid. Wanneer de ingestelde koppel is bereikt, hoor en voelt je een duidelijke klik
- Gemaakt van uiterst sterk en duurzaam 'gehard en behandeld chroom vanadium constructie (Cr-V).

De TW501XX momentsleutel wordt geleverd in een milieuvriendelijke bruine doos zonder full colour opdruk.

- 1x Momentsleutel 1/2", 470mm, 28-210Nm, Cr-V materiaal
- 1x 1/2" verlengstuk 125mm, Cr-V materiaal
- 1x 1/2" naar 3/8" verloopstuk, Cr-V materiaal
- 1x 17mm dop Cr-Mo materiaal, extra lang 82mm, blauwe kleur, met witte teflon beschermhuls voor bescherming van lichtr
- 1x 19mm dop Cr-Mo materiaal, extra lang 82mm, goudkleurig, met witte teflon beschermhuls voor bescherming van lichtr
- 1x 21mm dop Cr-Mo materiaal, extra lang 82mm, rode kleur, met witte teflon beschermhuls voor het beschermen van de v

Technische details

Aansluitmaat	Overig
Aansluitmaat (mm)	470
Aandraaimoment (Nm)	0/210
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Nee
Geïsoleerd	Nee
Geïsoleerd 1000 V	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN