


LED paneel 60x60cm 30W 3990lm CCT UGR 22 incl. driver (IL-PN595)

(IL-PN595)



8720195277682



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323521
Fabrikantnummer	IL-PN595
EAN code	8720195277682
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Next
Lengte (mm)	595
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	800/800
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	595
Hoogte/diepte (mm)	28
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	30
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	4080

Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	30/30
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-paneel-60x60cm-30w-3990lm-cct-ugr-22-in>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ontdek de vernieuwde led-panelen van Interlight: de Easyfit Next-serie met een UGR van 22. Al onze armaturen voldoen aan de strenge NEN 12464-1 norm. De Next-varianten zijn perfect geschikt voor algemene ruimtes in kantoren, wachtruimtes van zorginstellingen en gangen.

Wat onze armaturen extra bijzonder maakt, is dat we ze volledig in eigen beheer ontwerpen. Dit stelt ons in staat om de hoogste kwaliteitsnormen te handhaven en daarom bieden wij met trots een garantie van maar liefst 7 jaar aan. Onze armaturen worden niet maximaal belast (80%), en de lenzen op de leds zijn vervaardigd uit PMMA, een duurzaam en kleurvast kunststof. We garanderen een lumenbehoud van 70% na 50.000 uur. Bij normaal gebruik (8 branduren per dag) betekent dit dat je na 7 jaar slechts op 20.440 uur komt, dus geen reden tot zorgen!

Het Next led-paneel uit onze serie biedt een kleurtemperatuur van 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin). Met een handige schakelaar kun je moeiteloos de gewenste lichtkleur instellen, voor iedere ruimte de beste instelling.

Het paneel wordt standaard geleverd met de IL-X3D40 driver, die voorzien is van zowel CE- als ENEC-certificering. Deze aan/uit driver is een flikkervrije driver waardoor je verzekerd bent van een goede lichtoplossing.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA