


LED paneel 120x30cm 30W 3660lm CCT UGR 19 incl. driver (IL-PN195U)

(IL-PN195U)



8720195277712



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323816
Fabrikantnummer	IL-PN195U
EAN code	8720195277712
Merk	INTERLight
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	Next+
Lengte (mm)	1195
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	3000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd

Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	230/230
Nom. stroom (mA)	800/800
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	295
Hoogte/diepte (mm)	28
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	II
Slagvastheid	IK02
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	30
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	3715

Kleurweergave-index	80-89
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-10/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen (W)	30/30
Vermogensfactor	0.95
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	19

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/interlight-led-paneel-120x30cm-30w-3660lm-cct-ugr-19-i>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De nieuwe generatie led-panelen van Interlight: Easyfit Next+ (UGR<19). Alle armaturen voldoen aan de NEN 12464-1 norm. De Next+ varianten hebben een prismatische dekplaat die ervoor zorgt dat het licht totaal niet verblindend is, daarom zijn deze armaturen geschikt voor plaatsen waar (achter een beeldscherm) gewerkt wordt, zoals kantoren, zorginstellingen, recepties en leslokalen.

Omdat wij de armaturen ontwerpen in eigen beheer, weten we precies wat erin zit en kunnen we je 7 jaar garantie geven. We belasten de armaturen met onze drivers niet maximaal (80%) en de lenzen op de leds zijn gemaakt van PMMA, een kleurvast kunststof. Wij garanderen een lumenbehoud van 70% na 50.000 uur. Bij normaal gebruik (8 branduren per dag), kom je in 7 jaar aan slechts 20.440 uur, geen zorgen dus!

Het Next+ led-paneel uit onze serie biedt een kleurtemperatuur van 3CCT (3.000, 3.500 en 4.000 Kelvin).

Met een handige schakelaar kun je moeiteloos de gewenste lichtkleur instellen, voor iedere ruimte de beste instelling.

Bovendien is het paneel opvallend slank, met slechts 28 mm dikte, waardoor het naadloos integreert in elk interieur.

Inclusief CE & ENEC gecertificeerde NO Flick aan/ uit driver.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA