


aqua blocker H777 **universele waterdichte** **hybride SMP coating -** **koker 290ml - grijs** **(30621372)**

(30621372)



4008373136674



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401323911
Fabrikantnummer	30621372
EAN code	4008373136674
Merk	Bostik
Productgroep	Afdichtingsmiddel
Serie/Programma	
FILTER_Kleur kit	Grijs

Technische details

Uitvoering	Overig
Kleur	Grijs
Verpakking	Tube
Inhoud (ml)	290
Consistentie	Pasta
Transparant	Nee
Verwerkingstemperatuur (°C)	5/35

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/bostik-aqua-blocker-h777-universele-waterdichte-hybride-290ml-grijs-30621372>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Bostik H777 Aquablocker is een universeel hoog elastisch afdichtingsmiddel op basis van SMP technologie voor het waterdicht maken van horizontale en verticale oppervlakken. Aquablocker is direct regenvast en extreem scheuroverbruggend (tot maar liefst 5mm), daarnaast is het ook zelfnivellerend wat het ideaal maakt voor horizontale oppervlakken.

Aquablocker is uitermate geschikt voor de volgende toepassingen:

- Voor afdichting aan buitenzijde van (ondergrondse) betonnen funderingen, kelderwanden, maaiveld details en metselwerk.
- Reparaties rondom schoorstenen, doorvoeren, dakkoepels en dakranden.
- Reparatie van oude bezande/leislag bitumenbanen en oude PVC-dakbanen (grotere oppervlakken vanaf 15 m² en sterk belaste oppervlakken zoals in hoeken met AQB Wapeningsvlies).
- Dakgootreparatie (PVC vooraf testen).
- Waterdichte laag onder betonnen dak- en terrastegels en houten terrasvlonders.
- Waterornamenten, bloembakken en fonteinen

Aquablocker H777 heeft een goede hechting op beton, steen, (volledig doorgevoegd) metselwerk, polystyreenschuim, hout, oude bezande dakbedekkingen. Ondergronden zoals staal, glas, aluminium, zink en polyester vooraf goed ontvetten. NIET toepassen op nieuw, naakt bitumen en vers beton. Niet geschikt voor (vis)vijvers en drinkwatertanks. In geval van twijfel over niet vermelde ondergronden en toepassingen altijd Bostik raadplegen.

Het product heeft de volgende eigenschappen:

- Vrij van isocyaan, siliconen, bitumen en oplosmiddelen.
- Reukloos.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Snelle uitharding tot een hoogelastische afdichtingslaag.
- Tot 5 mm scheuroverbruggend.
- Bestand tegen natuurlijk grondwater.
- Goede UV- en weersbestendigheid.
- Hecht op vochtige ondergronden (maar geen waterfilm).
- Duurzaam, geen verbrossen zoals bij bitumen.
- Niet geschikt voor PP, PE, PC, PMMA, EPDM en natuursteen.
- Niet geschikt voor (vis)vijvers en (drinkwater)reservoirs.

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA