


# draaimomentsleutel safe-torque A1 1/4" 2- 12Nm (05075800001)

(05075800001)



4013288223012



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401323929
Fabrikantnummer	05075800001
EAN code	4013288223012
Merk	Wera
Productgroep	Momentsleutel
Serie/Programma	Draaimomentsleutel Safe-Torque
Aansluitmaat	Overig
Aandraaimoment (Nm)	2/12
Totale lengte (mm)	290
Geïsoleerd 1000 V	Nee

# Technische details

Met schaal	Ja
Kopbreedte (mm)	31.6
Kophoogte (mm)	23.7
Elektronisch	Nee
Met signaaltoon	Ja
Geschikt voor verlengstuk	Ja
Met verlengstuk	Nee
Uitvoering schroevendraaier	Nee
Geïsoleerd	Nee
Gewicht (g)	553
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)	10
VDE getest	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wera-draaimomentsleutel-safe-torque-a1-1-4-2-12nm-050>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doordatelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden.

- Doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doordatelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°
- Dank de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk
- 1/4" vierkantaandrijving met dopvergrendeling

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

**Gegenereerd op datum: 27-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA