


draaimomentsleutelset safe-torque A1 set 1 1/4" 2-12Nm - 10-delig (05075830001)

(05075830001)



4013288223005



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324135
Fabrikantnummer	05075830001
EAN code	4013288223005
Merk	Wera
Productgroep	Gereedschapset
Serie/Programma	Draaimomentsleutel Safe-Torque

Technische details

Aantal kruisschroevendraaiers PH	0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ	0
Aantal sleufschroevendraaiers	0
Aantal Torx-schroevendraaiers	0
Aantal tangen	0
Aantal ringsleutels	0
Aantal steeksleutels	0
Aantal ringsteeksleutels	0
Aantal dopsleutels	8
Aantal binnenzeskantsleutels	0
Aantal vorksleutels	0
Aantal schroefsleutels	0
Aantal ratels	0

Aantal dopinzetstukken	8
Aantal bitinzetstukken	0
Aantal wringstaven	0
Aantal beitels en drevels	0
Aantal hamers	0
Aantal zagen	0
Aantal vijlen	0
Aantal houtboren	0
Aantal steenboren	0
Aantal HSS-spiraalboren	0
Aantal geleideboren	0
Aantal trappenboren	0
Aantal randverzinkers	0
Aantal gatenzagen	0
Aantal kabelsnijders	0
Aantal multifunctionele gereedschappen	0
Aantal coax-gereedschappen	0
Aantal afwerkgereedschappen glasvezelkabel	0
Aantal meetgereedschappen	0
Aantal testgereedschappen	0
Totaal aantal gereedschappen	10
E-monteurset	Nee
W+S-monteurset	Ja
Verpakking	Tas

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/wera-draaimomentsleutelset-safe-torque-a1-set-1-1-4-2-105075830001>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

10-delige 1/4" draaimomentsleutelset in robuuste stoffen box; draaimomentsleutel met doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Inhoud: Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel, 1/4" vierkant, 2-12 Nm, 8 doppen met 1/4" aandrijving en 1 kort verlengstuk.

- Doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°
- Dank de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk
- 1/4" vierkantaandrijving met dopvergrendeling

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de datasheet onderaan de pagina.

Generereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA