


# laadpaal testadapter EV 3-2 (044169)

(44169)



4014651441699



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Artikelnummer   | 401324236                     |
| Fabrikantnummer | 44169                         |
| EAN code        | 4014651441699                 |
| Merk            | Benning                       |
| Productgroep    | Toebehoren/onderdelen voor me |
| Serie/Programma |                               |

## Technische details

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Insteektechniek            | 4 mm veiligheidsstekkerstechniek |
| Stroombelastbaarheid (A)   | 40                               |
| Meetcircuitcategorie       | CAT II                           |
| Met koffer/tas             | Ja                               |
| Max. werkspanning (V)      | 430                              |
| Type toebehoren/onderdelen | Interfacemodule                  |
| Toebehoren                 | Ja                               |
| Onderdeel                  | Nee                              |
| Setuitvoering              | Nee                              |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/benning-laadpaal-testadapter-ev-3-2-044169>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Meetadapter met IEC Type 2 aansluiting voor het simuleren van de laadfunctie en de controle van de veiligheidsfuncties van 1- en 3-fase e-laadstations

BENNING EV 3-2 is een meetadapter speciaal ontworpen voor het testen van e-laadstations in combinatie met de installatietester BENNING IT 130.

### Kenmerken:

- Testcontactdoos en 4 mm-connectoren voor aansluiting op een installatietester
- Afzonderlijke faseweergave met drie LED's voor eenvoudige spanningscontrole
- PP-Status simuleert de codering van de laadkabel (maximale belastbaarheid)
- CP-Status simuleert voertuigstatus A, B, C, D en E (kortsluiting tussen CP-PE)
- BNC-connector voor het meten van het CP-signaal met een oscilloscoop
- Controle van het EVSE-vergrendelingssysteem vanaf status B (vrijgave geblokkeerd)

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA