


# aftakdoos met wartels M20 IP65 zwart (AK1- M20)

(AT2280.01)



8712259592435



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer          | 401324408                     |
| Fabrikantnummer        | AT2280.01                     |
| EAN code               | 8712259592435                 |
| Merk                   | ATTEMA                        |
| Productgroep           | Doos voor montage op de wand/ |
| Serie/Programma        | Cable-mate                    |
| Aantal invoeren        | 8                             |
| Kleur                  | Zwart                         |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65                          |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/attema-aftakdoos-met-wartels-m20-ip65-zwart-ak1-m20>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van de doos mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST cc

### Kenmerken

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Symmetrische doos.
- Deksel in alle standen te plaatsen.
- 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
- M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).

## Technische details

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )    | 6                             |
| Uitgerust met                            | Overig                        |
| Vorm                                     | Vierkant                      |
| Montagewijze                             | Wand-/plafondmontage          |
| Lengte (mm)                              | 95                            |
| Gebruikstemperatuur (°C)                 | -40/70                        |
| Achterinvoer                             | Nee                           |
| Breedte (mm)                             | 95                            |
| Diepte (mm)                              | 45                            |
| Rijgbaar                                 | Nee                           |
| Type behuizingsdoorvoer                  | Schroefdraad en uitbreekpoort |
| Materiaal                                | Kunststof                     |
| Halogeenvrij                             | Ja                            |
| Oppervlaktebescherming                   | Geen (onbehandeld)            |
| Dekselbevestiging                        | Opklemmend (snap)             |
| Uitvoering deksel                        | Blinddeksel                   |
| Toepasbaar met giethars                  | Ja                            |
| Giethars meegeleverd                     | Nee                           |
| Verzegelbaar                             | Nee                           |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V) | 690                           |
| Functiebehoud                            | Geen                          |
| Met afscherming                          | Nee                           |
| Weersbestendig                           | Ja                            |
| Explosiegeteste uitvoering               | Nee                           |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Voor explosie veilige zone gas  | Geen |
| Voor explosie veilige zone stof | Geen |
| Montage in de grond             | Nee  |
| Montage onder water             | Nee  |
| Transparant deksel              | Nee  |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN