


aftakdoos met wartels M20/M25 IP65 zwart (AK2-M20/M25)

(AT2561.01)



8712259592626



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324414
Fabrikantnummer	AT2561.01
EAN code	8712259592626
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Cable-mate
Aantal invoeren	8
Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP65

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/attema-aftakdoos-met-wartels-m20-m25-ip65-zwart-ak2-n>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van de kabeldoos mogelijk. Voor steekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST cc

Kenmerken:

- Kabeldoos AK2 IP65 met gecombineerde breekpoorten voor M20 en M25 invoeren.
- 3 stevige nylon (PA) diafragma wartels en contraoeren M25 (klembereik: Ø 10 - 17 mm) en een snelbevestigingsschroef / kabeldoos.
- Snelle bevestiging op stalen montageplaten van kabelgoten mogelijk, met meegeleverde snelbevestigingsschroef AKB16.
- De combipoorten M20/M25 bieden de mogelijkheid om zowel dunne als dikke kabels in de doos te combineren. De wartel bijpassende contraoer te bevestigen in de dooswand.
- Meer lasruimte voor toepassingen met stugge kabels, bijvoorbeeld voor overgangen van grondkabel naar standaard YmvK aderdoorsneden.
- Deksel voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
- Deksel met kliksluiting.

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Overig
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Universeel
Lengte (mm)	120
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	45
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Ja
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee

Weersbestendig	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN