


waterdichte armatuur 43W 6.000lm 4000K 1515 mm (8720169500204)

(8720169500204)



8720169500204



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324580
Fabrikantnummer	8720169500204
EAN code	8720169500204
Merk	PHILIPS
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	CoreLine
Lengte (mm)	1515
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Voorschakelapparaat	LED regelin
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	115/200
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof m
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisc
Stralingshoek	Extreem bre
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	80
Hoogte/diepte (mm)	76
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	43
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	6000

Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	100000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	25/25
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	140

Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	0.5
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbe
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM3
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	12
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	80
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	5
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	36
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	60
Constante lichtstroom regeling	Nee

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Compatible met Casambi	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	25

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-waterdichte-armatuur-43w-6-000lm-4000k-1515-m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA