

Rolux 5G
rookgasdakdoorvoer HR
Par Ø80-80mm PP/KS
80/125 1280mm - zwart
(0184403)

(0184403)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324601
Fabrikantnummer	0184403
EAN code	8713645194240
Merk	Ubbink
Productgroep	Rookgasdakdoorvoer
Serie/Programma	Rolux 5G

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-rolux-5g-rookgasdakdoorvoer-hr-par-o80-80mm-gezwart-0184403>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de overheid wil daarmee het aantal vergiftigingen met koolmonoxide beperken. Je mag dit dus niet zomaar zelf plaatsen.

De Rolux 5G rookgasafvoer is geschikt voor alle condenserende verwarmingstoestellen en te plaatsen op een hellend of plat dak welke doorvoer ook, als het gaat om het voorkomen van recirculatie van rookgassen en voldoet ruimschoots aan de strenge eisen voor storingen en vervuiling van de ketel. Voor het veilig bevestigen van de Rolux 5G aan het dakbeschoot wordt bij de Rolux 5G stanc meegeleverd.

Kenmerken:

- Slim en slank design: een slank en elegant design is mogelijk gemaakt door een speciaal gepatenteerde regenwater afvoer rookgasafvoer. Hierdoor is de doorvoer 20% compacter dan andere vergelijkbare modellen.
- Eenvoudige installatie: de installatie is zeer eenvoudig en er zijn universele installatievoorschriften voor alle systemen.
- Optimale prestatie: minimale rookgasrecirculatie en drukverlies door slim ontwerp.
- Inspectie, gemak en veiligheid: de Rolux 5G is geschikt voor gereedschapsloze inspectie.
- IJspiegelvrije kap

Technische details

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
---------------------------------------	-----

Binnendiameter dubbelwandig systeem (mm)	80
Buitendiameter dubbelwandig systeem (mm)	125
Binnendiameter bovendaks deel (mm)	80
Diameter parallel systeem	80 / 80 mm
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Nee
Materiaal rookgasbuis	Kunststof
Materiaal luchttoevoerbuis	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	PP
Met glijschaal	Nee
Dakhelling (°)	0/55
Ijspegel/ijsvormingsvrij	Ja
Met mechanische ventilatie aansluiting	Nee
Kleur bovendaks	Zwart
RAL-nummer bovendaks	9005
Kleur onderdaks	Wit
RAL-nummer onderdaks	9010
Totale lengte (mm)	1281
Lengte bovendaks (incl. kap) (mm)	565
Systeemtype	Parallel

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN