

Rolux 4G


rookgasdakdoorvoer HR

concentrisch PP/metaal

Ø100/150mm 1210mm -

zwart (0184199)

(0184199)



8713645118055



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324604
Fabrikantnummer	0184199
EAN code	8713645118055
Merk	Ubbink
Productgroep	Rookgasdakdoorvoer
Serie/Programma	Rolux 4G

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-rolux-4g-rookgasdakdoorvoer-hr-concentrisch-pp-1210mm-zwart-0184199>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de overheid wil daarmee het aantal vergiftigingen met koolmonoxide beperken. Je mag dit dus niet zomaar zelf plaatsen.

De Rolux 4G is geschikt voor alle condenserende toestellen met een capaciteit tot 70 kW. De Rolux 4G sluit perfect aan op het U programma. Parallel aansluiten kan met het Broekstuk 100/150 naar 100-100. Voor het veilig bevestigen van de Rolux 4G aan het standaard een dakbeschotbeugel meegeleverd.

Technische details

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Binnendiameter dubbelwandig systeem (mm)	100
Buitendiameter dubbelwandig systeem (mm)	150
Binnendiameter bovendaks deel (mm)	100

Diameter concentrisch systeem	100/150 mm
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Nee
Materiaal rookgasbuis	Kunststof
Materiaal luchttoevoerbuis	Staal
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	PP
Met glijchaal	Nee
Dakhelling (°)	0/55
Oppervlaktebescherming luchttoevoerbuis	Gecoat
Oppervlaktebehandeling luchttoevoerbuis	Geen (onbehandeld)
Ijspegel/ijsvormingsvrij	Ja
Met mechanische ventilatie aansluiting	Nee
Kleur bovendaks	Zwart
RAL-nummer bovendaks	9005
Kleur onderdaks	Wit
RAL-nummer onderdaks	9010
Totale lengte (mm)	1213
Lengte bovendaks (incl. kap) (mm)	683
Systeemtype	Concentrisch

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN