


**Rolux 5G combi
rookgasdakdoorvoer HR
concentrisch PP/KS
Ø80/125mm Vent125
2030mm - zwart
(0187497)**

(0187497)



8713645221540



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324619
Fabrikantnummer	0187497
EAN code	8713645221540
Merk	Ubbink
Productgroep	Rookgasdakdoorvoer
Serie/Programma	Rolux 5G Combi

Technische details

Max. mediumtemperatuur (continu) (°C)	120
Binnendiameter dubbelwandig systeem (mm)	80
Buitendiameter dubbelwandig systeem (mm)	125
Binnendiameter bovendaks deel (mm)	80
Diameter concentrisch systeem	80/125 mm
Positive (overdruk)	Ja
Wet (condenserend)	Ja
Negative (onderdruk)	Ja
Dry (niet condenserend)	Nee
Materiaal rookgasbuis	Kunststof
Materiaal luchttoevoerbuis	Kunststof
Kwaliteitsklasse rookgasbuis	PP
Met glijschaal	Nee

Dakhelling (°)	0/55
IJspiegel/ijsvormingsvrij	Ja
Met mechanische ventilatie aansluiting	Ja
Diameter mechanische ventilatie aansluiting (mm)	125
Kleur bovendaks	Zwart
RAL-nummer bovendaks	9005
Kleur onderdaks	Zwart
RAL-nummer onderdaks	9005
Totale lengte (mm)	2030
Lengte bovendaks (incl. kap) (mm)	696
Systeemtype	Concentrisch

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/ubbink-rolux-5g-combi-rookgasdakdoorvoer-hr-concentr-vent125-2030mm-zwart-0187497>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Let op: Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. De overheid wil daarmee het aantal vergiftigingen met koolmonoxide beperken. Je mag dit dus niet zomaar zelf plaatsen!

De Rolux 5G Combi combineert rookgasafvoer en luchttoevoer met een extra aansluiting Ø125 mm voor bijvoorbeeld een mechanisch ventilatiesysteem. Meer functies in één doorvoer; minder uitmondingen, strak resultaat! Op deze manier wordt voorkomen dat er veel uitmondingen op het dak staan, wat zeer ontsierend werkt. De Rolux 5G Combi onderscheidt zich door de doordachte vormgeving met niet te evenaren montagegemak.

Kenmerken:

- Kunststof constructie, licht in gewicht, ongevoelig voor beschadigingen en breuk
- Montagegemak
- Geen koudebrug
- IJspiegelvrije kap
- Meer functies in één doorvoer; minder uitmondingen, minimale dakdoorbreking, strak resultaat!

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA