


# VELOX vloerdoos 4x stopcontact met randaarde + 8x data - RVS deksel met 15mm inlegdiepte zonder inleggrand (33.70.021)

(33.70.021)



8719322730084



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                         | 401324633                     |
| Fabrikantnummer                       | 33.70.021                     |
| EAN code                              | 8719322730084                 |
| Merk                                  | O.C.S. Office Cabling Systems |
| Productgroep                          | Vloercontactdoos              |
| Serie/Programma                       | Vloerdozen                    |
| Uitvoering deksel                     | Vierkant                      |
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm) | 15                            |
| Filter_kleur                          | Roestvaststaal ( RVS )        |
| Filter_randaarde                      | Met randaarde                 |
| Filter_serie                          | Vloerstopcontact              |
| Filter_typen_product                  | Stopcontacten                 |
| Filter_voudig                         | 1-voudig Twijfel              |

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-velox-vloerdoos-4x-stopcont data-rvs-deksel-met-15mm-inlegdiepte-zonder-oplegrand-33-70-021>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Vloerdoos OCS VELOX® staat voor kwaliteit, flexibiliteit en degelijkheid. OCS produceert de vloerdoos in Nederland.

**Kenmerken:**

- Stevige sendzimir behuizing.
- Geringe instortdiepte van 50 mm.
- Compleet voorbedraad geleverd met 4x 230V RA.
- Gescheiden 8v datapaneel, geschikt voor de meeste dataconnectoren.
- Rvs-klapdeksel zonder oplegrand. 15mm inlegdiepte voor eigen vloerafwerking. Deksel sluit met aangesloten kabels.
- Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Vloerdoos voldoet aan strengste veiligheidseisen voor publ

## Technische details

|   |                      |
|---|----------------------|
| Geschikt voor natte reiniging                         | Nee                  |
| Geschikt voor vloergoot                               | Nee                  |
| Geschikt voor holle vloer                             | Nee                  |
| Geschikt voor dubbele vloer                           | Nee                  |
| Aantal apparaatbekers                                 | 4                    |
| Materiaal   | Roestvaststaal (RVS) |
| Met sparing vloerbedekking                            | Ja                   |
| Beschermkader vloerbedekking                          | Ja                   |
| Min. inbouwdiepte (mm)                                | 64                   |
| Kleur   | Overig               |
| Lengte buitenmaat (mm)                                | 282                  |
| Breedte buitenmaat (mm)                               | 252                  |
| Lengte inbouwmaat (mm)                                | 282                  |
| Breedte inbouwmaat (mm)                               | 252                  |
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP20                 |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F)            | 4                    |
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0                    |
| Materiaal behuizing                                   | Staal                |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN