


servicebox vloerdoos 2x stopcontact met randaarde - RVS deksel (33.72.152)

(33.72.152)



8719322738530



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324646
Fabrikantnummer	33.72.152
EAN code	8719322738530
Merk	O.C.S. Office Cabling Systems
Productgroep	Vloercontactdoos
Serie/Programma	Vloerdozen
Uitvoering deksel	Rechthoekig
Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm)	0
Filter_kleur	Roestvaststaal (RVS)
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Vloerstopcontact
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-servicebox-vloerdoos-2x-sto-rvs-deksel-33-72-152>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vloerdoos OCS Servicebox® 3.0 wordt door OCS in Nederland gemaakt en is leverbaar in een 1-, 2-, 3- en 4-voudige variant. De behuizingen is flexibel o.a. met voorbedrade RA-stopcontacten en multimedia-aansluitingen.

Deze OCS Servicebox 3.0® is uitgerust met: 1x 230V RA en een vlak rvs deksel voor een mooie afwerking.

Een aantal voordelen op een rij:

- Met een kleine aanpassing is de servicebox ook geschikt voor holle vloeren.
- Achter het WCD-frame is veel ruimte voor een snelle montage.
- Ruime buisvoeren in achter- en zijkant van 25 mm. Ideaal voor doorkoppelen.
- Door een gunstige kanteling van het WCD-frame zijn stekkers gemakkelijk aan te sluiten.
- Rechthoekige kabeldoorvoer zorgt voor efficiënte kabelgeleiding.

Technische details

Geschikt voor natte reiniging	Nee
Geschikt voor vloergoot	Nee
Geschikt voor holle vloer	Ja
Geschikt voor dubbele vloer	Ja
Aantal apparaatbekers	2
Met sparing vloerbedekking	Nee
Beschermkader vloerbedekking	Ja
Min. inbouwdiepte (mm)	60
Kleur	Overig
Lengte buitenmaat (mm)	169
Breedte buitenmaat (mm)	155
Lengte inbouwmaat (mm)	147
Breedte inbouwmaat (mm)	133
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	2
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)	0
Aantal invoeren	2
Met kabeluitgang in deksel	Ja

Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Verzinkt
Materiaal deksel	Roestvaststaal (RVS)
Deksel voor oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Geschikt voor binneninstallatie	Ja
Geschikt voor buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor vloeren in computerruimtes	Ja
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P	0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P	0
Afsluitbaar deksel	Nee
Uitwendige breedte (mm)	133
Uitwendige lengte (mm)	189

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN