


servicebox vloerdoos 2x stopcontact met randaarde + 1x leeg - RVS deksel (33.72.154)

(33.72.154)



8719322738547



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 401324647 |
| Fabrikantnummer | 33.72.154 |
| EAN code | 8719322738547 |
| Merk | O.C.S. Office Cabling Systems |
| Productgroep | Vloercontactdoos |
| Serie/Programma | Vloerdozen |
| Uitvoering deksel | Rechthoekig |
| Diepte vloerbedekkingsuitsparing (mm) | 0 |
| Filter_kleur | Roestvaststaal (RVS) |
| Filter_randaarde | Met randaarde |
| Filter_serie | Vloerstopcontact |
| Filter_typen_product | Stopcontacten |
| Filter_voudig | 1-voudig Twijfel |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/o-c-s-office-cabling-systems-servicebox-vloerdoos-2x-sto-1x-leeg-rvs-deksel-33-72-154>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vloerdoos OCS Servicebox® 3.0 wordt door OCS in Nederland gemaakt en is leverbaar in een 1-, 2-, 3- en 4-voudige variant. De behuizingen is flexibel o.a. met voorbedrade RA-stopcontacten en multimedia-aansluitingen.

Deze OCS Servicebox 3.0® is uitgerust met: 2x 230V RA + 1x M45 leeg en een vlak rvs deksel. Stijlvol in elk interieur!

Een aantal voordelen op een rij:

- Met een kleine aanpassing is de servicebox ook geschikt voor holle vloeren.
- Achter het WCD-frame is veel ruimte voor een snelle montage.
- Ruime buisvoeren in achter- en zijkant van 25 mm. Ideaal voor doorkoppelen.
- Door een gunstige kanteling van het WCD-frame zijn stekkers gemakkelijk aan te sluiten.
- Rechthoekige kabeldoorvoer zorgt voor efficiënte kabelgeleiding.

Technische details

| | |
|---|--------|
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |
| Geschikt voor vloergoot | Nee |
| Geschikt voor holle vloer | Ja |
| Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
| Aantal apparaatbekers | 3 |
| Met sparing vloerbedekking | Nee |
| Beschermkader vloerbedekking | Ja |
| Min. inbouwdiepte (mm) | 60 |
| Kleur | Overig |
| Lengte buitenmaat (mm) | 220 |
| Breedte buitenmaat (mm) | 155 |
| Lengte inbouwmaat (mm) | 198 |
| Breedte inbouwmaat (mm) | 133 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 2 |
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
| Aantal invoeren | 4 |
| Met kabeluitgang in deksel | Ja |

| | |
|--|----------------------|
| Materiaal behuizing | Staal |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Verzinkt |
| Materiaal deksel | Roestvaststaal (RVS) |
| Deksel voor oppervlaktebehandeling | Geborsteld |
| Geschikt voor binneninstallatie | Ja |
| Geschikt voor buiteninstallatie | Nee |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor vloeren in computerruimtes | Ja |
| Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P | 0 |
| Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P | 0 |
| Afsluitbaar deksel | Nee |
| Uitwendige breedte (mm) | 133 |
| Uitwendige lengte (mm) | 240 |

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN