

Telass100 coax kabel PVC wit - per meter (10300100)

(10300100)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324722
Fabrikantnummer	10300100
EAN code	8785278180921
Merk	Bedea
Productgroep	Coaxkabel
Serie/Programma	Telass100 coaxkabels
Klasse binnengeleider	Klasse 1 = massief
Buitendiameter circa (mm)	6.8

Technische details

Diameter binnengeleider (mm)	1.13
Materiaal binnengeleider	Koper
Diameter buitengeleider (mm)	4.9
Materiaal buitengeleider	Koper
Uitvoering buitengeleider	Folie en vlechtwerk
Diëlektricum	Polyethyleen, opgeschuimd
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Karakteristieke impedantie (Ohm)	75
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-50/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-25/70
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Bewapening/armering	Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/bedea-telass100-coax-kabel-pvc-wit-per-meter-1030010C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Telass100 coax kabel is een hoogwaardige antennekabel met 75 ohm impedantie voor de overdracht van beeld en geluid. Deze kabel gebruik je voor het aansluiten van tv-apparatuur, satellietssystemen en andere audiovisuele apparaten. Met een buitendiameter van 6,8 mm en een koperen binnengeleider van 1,13 mm zorgt deze kabel voor stabiele signaaltransmissie. De **witte PVC mantel** maakt de kabel geschikt voor binnenshuis gebruik.

Je bestelt deze coax kabel per meter en ontvangt de volledige lengte als één doorlopend stuk. De kabel heeft een koperen buitengeleider met folie en vlechtwerk voor goede afscherming tegen storingen. Het opgeschuimde polyethyleen diëlektricum zorgt voor lage signaalverliezen. De kabel is bestand tegen temperaturen van -25°C tot 70°C na montage.

Voordelen

- **75 ohm impedantie:** Standaard voor tv en satelliet toepassingen met stabiele signaaltransmissie.
- **Koperen geleiders:** Zowel binnen- als buitengeleider van koper voor optimale geleiding.
- **Goede afscherming:** Folie en vlechtwerk beschermen tegen elektromagnetische storingen.
- **Flexibele bestelling:** Verkrijgbaar per meter in de gewenste lengte als één stuk.
- **Temperatuurbestendig:** Werkt betrouwbaar tussen -25°C en 70°C na installatie.

Nadelen

- **Alleen voor binnen:** PVC mantel is niet geschikt voor buitentoepassingen.
- **Niet halogeenvrij:** Bevat halogenen volgens IEC 60754 normen.

Gegenereerd op datum: 22-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA