

wandgoot met bodemperforatie Rapid 80 kunststof 70x130mm zuiver wit - lengte van 2 meter (GK-70130RW)

(6274500)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401324758
Fabrikantnummer	6274500
EAN code	4012195656739
Merk	OBO
Productgroep	Wandgoot
Serie/Programma	Rapid 80®
Breedte (mm)	130
Diepte (mm)	70
Lengte (mm)	2000
Materiaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Wit

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wandgoot-met-bodemperforatie-rapid-80-kunststof-lengte-van-2-meter-gk-70130rw>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze wandgoot uit de Rapid 80 serie is geschikt voor montage direct op de wand of op wandconsoles. Voor bevestiging is de gc wandgoot heeft een C-rail op de bodem voor het bevestigen van een scheidingschot van kunststof.

In de inbouwdozen uit de 71GD serie kunnen alle schakelaarprogramma's in draagring- en draagbeugelmodel als ook Module 4! systeem opening is 76,5 mm. Per kanaalstuk is aan één zijde een koppelingspaar voorgemonteerd. De deksel moet afzonderlijk

Voor universeel schakelmateriaal gebruik een enkelvoudige ([401173554](#)) of een tweevoudige inbouwdoos ([40130773](#))

Technische details

Aantal deksels	1
Deksels meegeleverd	Nee
Dekselbreedte 1 (mm)	76.5
Gebruikstemperatuur (°C)	-15/60
Dekselbreedte 2 (mm)	0
Dekselbreedte 3 (mm)	0
Symmetrisch	Ja
Bouwworm rechthoekig	Ja
Kwaliteitsklasse	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij	Nee
RAL-nummer	9010
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Met beschermfolie	Ja
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Met gootkoppelstuk	Ja
Bodemperforatie	Ja
Bevestiging deksel	Binnenliggend
Met kabelbevestigingsklem	Nee
Nuttige doorsnede (mm ²)	7600
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK08

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN